



آزمونهای آنلاین
330
F

آزمون (نیمه‌تمرس) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	مجموعه دروس تخصصی:
تعداد سوال	- ساختمندانهای داده‌ها و طراحی الگوریتمها
از شماره	- سیستم‌های عامل پیشرفتنه - پایگاه داده‌های پیشرفتنه
تا شماره	
زمان پاسخ‌گویی	
۱۵۰ دقیقه	
۴۵	
۱	
۴۵	

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

بارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوال ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوال ها و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

- ۱ اگر زمان اجرای مرتب سازی حبابی $c_1 n^2$ و زمان اجرای مرتب سازی ادغامی $c_2 n \log_2 n$ (با فرض $c_1 \leq c_2$) باشد، در کدام یک از حالات، مرتب سازی ادغامی به ازای هر $n > 2$ سریع تر از مرتب سازی حبابی است؟

$$c_1 > \frac{c_2}{n} \quad (1)$$

$$c_2 < 16c_1 \quad (2)$$

$$\frac{n}{2} > \left(\frac{c_2}{c_1}\right)^2 \quad (3)$$

۴) مرتب سازی ادغامی همیشه سریع تر از مرتب سازی حبابی است.

- ۲ دو آرایه مرتب A و B از اعداد صحیح با طول های m و n (با فرض $m \leq n$) و عدد صحیح $k \geq \log_2 n$ داده شده است. با چه تعداد مقایسه می توان k امین کوچکترین عضو را در اجتماع این دو آرایه پیدا کرد؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

(۱) $O(\log n \times \log m)$ (۲) $O(n \log m)$ (۳) $O(k \log(n+m))$ (۴) $O(\log(nm))$

- ۳ اگر بخواهیم داده ساختار صفت را با استفاده از پشته پیاده سازی کنیم، طوری که عملیات های پایه ای صفت در زمان سو شکن (1) قابل انجام باشد، کدام مورد درست است؟

- (۱) با سه پشته می توان این کار را انجام داد و سه پشته برای این کار لازم است.
 (۲) با دو پشته می توان این کار را انجام داد و دو پشته برای این کار لازم است.
 (۳) با یک پشته می توان این کار را انجام داد.
 (۴) این کار امکان پذیر نیست.

- ۴ فرض کنید m آرایه مرتب داریم که در مجموع آرایه ها شامل n عدد هستند. می خواهیم از هر کدام از آرایه ها یک عدد را انتخاب کنیم، به طوری که اختلاف بیشینه و کمینه اعداد انتخاب شده کمترین مقدار ممکن شود. این کار در چه زمانی ممکن است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

(۱) $O(nm)$ (۲) $O(n+m)$ (۳) $O(n \log m)$ (۴) $O(m + \log n)$

- ۵ نمایش پیش ترتیب (Preorder) و میان ترتیب (Inorder) یک درخت دودویی مرتب با n رأس داده شده است. کدام مورد درست است؟

- (۱) درخت متناظر با این لیست رئوس، منحصر به فرد است.
 (۲) دقیقاً دو درخت با این ترتیب ملاقات رئوس وجود دارد.

(۳) دقیقاً $\frac{n}{2}$ درخت با این ترتیب ملاقات رئوس وجود دارد.

۴) هیچ یک از موارد درست نیست.

ک هرم بیشینه شامل حداقل n عدد داده شده است. جستجوی یک مقدار در این هرم بیشینه در کدام کلاس پیچیدگی است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$$O(\sqrt{n}) \quad (۱)$$

$$O(n) \quad (۲)$$

$$O(\log(n)) \quad (۳)$$

$$O\left(\frac{n}{\log(n)}\right) \quad (۴)$$

-۷ کدام مورد در خصوص دو گزاره (الف) و (ب) به ترتیب درست است؟

الف - اگر $f(n) \in \Omega(2^n)$, آنگاه $f(n) \in O(2^{2n})$

$$T(n) = \Theta(n^2), T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2) \quad (۱)$$

(۱) درست - درست (۲) درست - نادرست (۳) نادرست - درست (۴) نادرست - نادرست

-۸ هرم دودویی را از روی یک درخت قرمز - سیاه در زمان $O(n)$ ساخت و درخت قرمز - سیاه را از روی هرم دودویی در زمان $O(n)$ ساخت.

(۱) نمی‌توان - می‌توان (۲) می‌توان - نمی‌توان (۳) نمی‌توان - نمی‌توان (۴) نمی‌توان - می‌توان

-۹ رشته‌ای به طول اولیه $m \geq 1$ در یک صفحه از نرم‌افزار حروف‌چین داریم. دو عمل زیر را می‌توانیم به ترتیب دلخواه روی این رشته انجام دهیم.

- کپی: کل رشته موجود در صفحه را در حافظه ذخیره کن.

- پیست: رشته ذخیره شده در حافظه را به انتهای رشته موجود در صفحه اضافه کن.

به طور مثال، اگر رشته اولیه ab باشد، پس از انجام یک عمل کپی و یک عمل پیست، رشته موجود در صفحه به صورت $abab$ درخواهد آمد. اگر $dp[n]$ نشان‌دهنده طول بزرگ‌ترین رشته قابل ایجاد با n بار استفاده از عمل کپی یا پیست (به ترتیب دلخواه) باشد، کدام رابطه بازگشتی زیر برای محاسبه $dp[n]$ به ازای $n \geq 5$ درست است؟ (فرض کنید در ابتدا حافظه خالی است).

$$dp[n] = 2dp[n-2] \quad (۱)$$

$$dp[n] = 2dp[n-1] \quad (۲)$$

$$dp[n] = \max(2dp[n-2], 3dp[n-3]) \quad (۳)$$

$$dp[n] = \max(dp[n-1], 2dp[n-2]) \quad (۴)$$

-۱۰ محاسبه عنصر با بیشترین تکرار در یک آرایه n عضوی دلخواه در چه زمانی ممکن است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$$O(n) \quad (۱)$$

$$O(n^2) \quad (۲)$$

$$O(n\sqrt{n}) \quad (۳)$$

$$O(n \log(n)) \quad (۴)$$

-۱۱ در مسئله «پوشش رأسی»، گراف ساده $G = (V, E)$ و عدد صحیح k داده شده است و می‌خواهیم بینیم «آیا زیرمجموعه $V \subseteq C$ با اندازه حداقل k وجود دارد طوری که حداقل یک سر ہر یال گراف G در C باشد؟» چند مورد از گزاره‌های زیر در خصوص این مسئله درست هستند؟

- مسئله پوشش رأسی انسی - کامل است.

- مسئله پوشش رأسی انسی - سخت است.

- مسئله پوشش رأسی قابل کاهش به مسئله ۳SAT است.

- مسئله ۳SAT قابل کاهش به مسئله پوشش رأسی است.

و گزاره (الف) و (ب) در خصوص الگوریتم هافمن به ترتیب درست است؟

الف - اگر فراوانی یک حرف در یک متن بیشتر از $\frac{1}{4}$ باشد، آنگاه درخت هافمن متن لزوماً شامل کد یک بیتی است.

ب - اگر فراوانی هر حرف در یک متن کمتر از $\frac{1}{3}$ باشد، آنگاه درخت هافمن متن لزوماً شامل کد یک بیتی نیست.

- (۱) نادرست - درست (۲) درست - درست (۳) درست - نادرست (۴) نادرست - نادرست

- ۱۳- ماتریس A به اندازه $n \times m$ داده شده است. سطرهای آن از چپ به راست و ستون‌های آن از بالا به پایین مرتب هستند. هزینه یافتن عدد داده شده x در این ماتریس چقدر است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$$(1) O(m \log n + n \log m) \quad (2) O((n+m)(\log n + \log m))$$

$$(3) O(nm) \quad (4) O(n+m)$$

- ۱۴- فرض کنید G یک گراف کامل وزن دار با n رأس است. درخت پوشای کمینه G در چه زمانی قابل محاسبه است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$$(1) \Theta(n) \quad (2) \Theta(n \log n) \quad (3) \Theta(n^2 \log n) \quad (4) \Theta(n^2)$$

- ۱۵- مسئله برنامه‌ریزی خطی با محدودیت‌های زیر را در نظر بگیرید:

$$x_1 - x_4 \leq -1$$

$$x_2 - x_1 \leq -4$$

$$x_2 - x_3 = -9$$

$$x_4 - x_1 \leq 5$$

$$x_4 - x_3 \leq -3$$

کدام مورد یک جواب برای مسئله برنامه‌ریزی فوق است؟

- (۱) مسئله جواب ندارد. (۲) مسئله بی‌نهایت جواب دارد.

$$(3) x_1 = -9 \quad (4) \text{حتماً } x_3 = -4$$

- ۱۶- آرایه مرتب A شامل n عدد به صورت اکیداً صعودی داده شده است. یک نفر این آرایه را به اندازه k واحد شیفت دوری داده و نتیجه را به صورت یک آرایه B به ما داده است. هدف پیدا کردن مقدار k است. در چه زمانی می‌توان مقدار k را با داشتن آرایه B محاسبه کرد؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$$(1) O(n) \quad (2) O(\sqrt{n}) \quad (3) O(\log n) \quad (4) O(\log^2 n)$$

- ۱۷- بازای اعداد صحیح مثبت n و m و a . در چه مرتبا زمانی می‌توان $a^n \bmod m$ را محاسبه کرد؟ فرض کنید عملیات‌های ضرب و جمع به پیمانه m در زمان (۱) قابل انجام هستند. (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$$(1) O(m) \quad (2) O(\sqrt{n}) \quad (3) O(n) \quad (4) O(\log n)$$

- ۱۸- می‌خواهیم در آرایه‌ای به طول n از اعداد صحیح، بیشترین تعداد درایه‌های صفر پشت سر هم را پیدا کنیم. این کار در چه مرتبا زمانی قابل انجام است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$$(1) O(n \log(n)) \quad (2) O(n^2) \quad (3) O(n \log n) \quad (4) O(n)$$

- ۱۹- کدام گزینه در خصوص دو گزاره (الف) و (ب) به ترتیب درست است؟

الف - بهازای هر گراف G . ترتیبی از یال‌های گراف وجود دارد که با تنها یک دور ریلکس کردن یال‌ها به آن ترتیب در اجرای الگوریتم بلمن - فورم، کوتاه‌ترین مسیر از رأس s به تمام رأس‌های دیگر محاسبه می‌شوند.

ب - در مرتب‌سازی ادغامی هر عنصر با $O(\log n)$ عنصر دیگر مقابله می‌شود.

$$(1) \text{درست - درست} \quad (2) \text{درست - نادرست}$$

$$(3) \text{نادرست - درست} \quad (4) \text{نادرست - نادرست}$$

۱) را در نظر بگیرید. در خصوص دو گزاره (الف) و (ب) به ترتیب کدام گزینه درست است؟

الف - اگر ظرفیت تمام یال‌های شبکه عددی صحیح باشد، آنگاه شار عبوری از هر یال شبکه در شار بیشینه حتماً عددی صحیح است.

ب - اگر ظرفیت تمام یال‌های شبکه عددی گنج باشد، آنگاه مقدار شار بیشینه شبکه حتماً عددی گنج است.

(۱) درست - درست (۲) درست - نادرست (۳) نادرست - درست (۴) نادرست - نادرست

- ۲۱ - به چه علت در سیستم‌های توزیع‌شده، فراهم آوردن درجه بالایی از شفافیت (High Degree of Transparency) توجیه ندارد؟

(۱) باعث کاهش امنیت سیستم می‌شود.
(۲) همواره با سربار توأم است و باعث کاهش کارایی سیستم می‌شود.
(۳) باعث ایجاد ناسازگاری در داده‌ها در بخش‌های مختلف سیستم می‌شود.

(۴) فراهم کردن درجه بالایی از شفافیت جزء اهداف سیستم‌های توزیع‌شده است و همواره باید در بالاترین سطح تأمین شود.

- ۲۲ - در یک سیستم نامگذاری سلسله‌مراتبی از نوع hierarchical location service با عمق k، اگر یک موجودیت سیار، مکان فعلی که در آن قرار دارد را ترک و به مکان جدیدی برود، در بدترین حالت چه تعداد رکورد مرتبط با موقعیت این موجودیت باید تغییر یابد؟

(۱) k (۲) k+۱ (۳) ۲k+۲ (۴) ۲k+۱

- ۲۳ - در یک سیستم توزیع‌شده تعداد ۸ فرایند در حال اجرا هستند. در این سیستم برای انتخاب از الگوریتم bully استفاده می‌شود و فرض بر این است که معیار انتخاب، فرایندی با بزرگترین شماره باشد و شماره‌گذاری فرایندها از ۰ تا ۷ انجام شده است. اگر فرایند شماره ۷ خراب شده و فرایند شماره ۴ متوجه این موضوع شود، چه تعداد پیام نیاز است تا در نهایت فرایند شماره ۶ به عنوان هماهنگ‌کننده انتخاب شود و سایر گره‌ها هم از آن باخبر شوند؟

(۱) ۱۲ (۲) ۱۴ (۳) ۱۵ (۴) ۱۸

- ۲۴ - می‌دانیم که طراحی سیستم عامل به صورت یکپارچه (Monolithic System) دارای اشکالاتی است. کدام مورد، مشکل اساسی این نوع ساختار را بهتر بیان می‌کند؟

- (۱) کارایی سیستم در درازمدت (performance)
- (۲) قابلیت توسعه (Extensibility)
- (۳) هزینه طراحی و پیاده‌سازی سیستم
- (۴) گزینه ۱ و ۲

- ۲۵ - برنامه زیر را در نظر بگیرید. پس از اجرای برنامه، چند فرایند دیگر به جز فرایند اصلی تولید می‌شود؟

```
int main()
{
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        fork();
    return 0;
}
```

(۱) ۸ (۲) ۱۰ (۳) ۱۵ (۴) ۱۶

سیستم عامل و دلیل نیاز به آن را به صورت بهتری بیان می‌کند؟

- ۱) منابع سیستم را مدیریت می‌کند و بنابراین کار نوشتن برنامه‌های کاربردی روی ماشین را راحت‌تر می‌سازد.
- ۲) سیستم عامل کار با سخت‌افزار را راحت می‌کند و به صورت یک تسهیل‌کننده (Facilitator) عمل می‌کند.
- ۳) سیستم عامل یک تجرید (Abstraction) از ماشین یا سخت‌افزار برای کاربردها فراهم می‌سازد و در ضمن برنامه‌های مختلف را از هم حفاظت می‌کند.

۴) سیستم عامل منابع ماشین را از طریق System Calls در اختیار کاربر قرار می‌دهد. بنابراین کار کاربر را برای پیاده‌سازی برنامه‌ها راحت می‌سازد.

-۲۷- در یک سیستم کامپیوتوئی تعداد ۵ فرایند p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 در لحظه صفر وارد سیستم می‌شوند. اگر فرض کنیم مدت زمان اجرای هر فرایند و همچنین اولویت آنها مطابق جدول زیر باشد، کدام یک از الگوریتم‌های زیر کمترین میانگین زمان انتظار را دارد؟

p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	نام فرایند
۲	۴	۳	۱	۲	اولویت
۵	۱	۲	۱	۱۰	مدت زمان مورد نیاز برای اجرا

Round Robin (۴)

Priority (۳)

FCFS (۲)

SJF (۱)

-۲۸- چه تعداد از مکانیسم‌های زمان‌بندی پردازه‌های (Process Scheduling) (Zیر، انصاف را رعایت می‌کنند؟

- First Come First Serve (FCFS) •
- Lottery Scheduling •
- Rolled Robin •

(۴) صفر

۱ (۳)

۲ (۲)

۳ (۱)

-۲۹- در یک سیستم عامل از تکنیک مدیریت حافظه صفحه‌بندی نیازی (demand-paged memory) استفاده می‌شود. در این سیستم جدول صفحه در داخل رجیسترها قرار گرفته است و هنگام بروز نقص صفحه، اگر در حافظه صفحهٔ خالی وجود داشته باشد و یا اگر صفحه انتخابی برای جایگزینی تغییر نیافته باشد، ۸ میلی ثانیه زمان نیاز است. همچنین اگر صفحه انتخاب شده برای جایگزینی تغییر یافته باشد، ۲۰ میلی ثانیه زمان نیاز است. مدت زمان دسترسی به حافظه در این سیستم ۱۰۰ نانو ثانیه است. فرض کنید محتوای صفحه‌ای که می‌خواهد برای جایگزین شدن انتخاب شود، معمولاً در ۷۰٪ موارد تغییر یافته است. بیشترین نرخ صفحه قابل پذیرش برای این که زمان مؤثر دسترسی (Effective access time) حداقل ۲۰۰ نانو ثانیه باشد، چقدر است؟

$$(1) \frac{1}{164} \times 10^{-6} \quad (2) 6 \times 10^{-6} \quad (3) \frac{1}{164} \times 10^{-3} \quad (4) 10^{-5}$$

-۳۰- در یک فایل سیستم توزیع شده حالت دار (Stateful) کدام مورد نادرست است؟

- ۱) سرویس گیرنده در زمان خرایی سرور تمام وضعیت پروسس‌ها را ذخیره می‌کند.
- ۲) سرور تمام وضعیت‌های مربوط به سرویس گیرنده (Client) را نگهداری می‌کند.

۳) سرور حافظه‌های مربوط به سرویس گیرنده را که دیگر فعال نیستند از طریق مکانیزم زباله‌رویی (Garbage Collection) به فضای قابل استفاده سیستم باز می‌گرداند.

۴) سرویس گیرنده در زمان تقاضا از سرور نیازی به ارائه تمام وضعیت از قبیل نام فایل یا فاصله از مبدأ (Offset) ندارد.

ویژگی‌های مجازی‌سازی کامل (Full Virtualization) نیست؟

- ۱) برای اجرای دستورات از ترجمه دودویی (Binary translation) و فراخوانی مستقیم (Direct Call) استفاده می‌کند.
- ۲) سیستم‌های عامل جهت بهبود کارایی (Performance) در این روش نیاز به تغییرات (Modification) دارند.
- ۳) درجه بالایی از قابلیت انتقال (Portability) و سازگاری (Compatibility) را دارد.
- ۴) جداسازی کامل منطقی (Logical Isolation) بین پروسس‌ها را امکان‌پذیر می‌کند.

- ۳۲- یکی از روش‌های زمان‌بندی در یک سیستم چند پردازنده‌ای (Multiprocessors) روش به اشتراک‌گذاری مکانی

(Space Sharing) است. کدام مورد درخصوص این روش درست نیست؟

- ۱) اجرای همزمان نخ‌های (Threads) یک پردازه را امکان‌پذیر می‌کند.
- ۲) باعث کاهش تعویض متن (Context Switch) پردازه‌ها می‌شود.
- ۳) انعطاف‌پذیری (Flexibility) لازم در انتخاب پردازنده جهت اجرای پروسس مورد نظر را دارد.
- ۴) تمایل قوی (Strong Affinity) به اجرا کردن پردازه‌های متوقف شده بر روی پردازنده‌های اخیر را دارد.

- ۳۳- در یک سیستم توزیع شده امکان مهاجرت پردازه‌ها (Process) از یک سیستم به سیستم دیگر امکان‌پذیر است. کدام یک از دلایل زیر کمتر می‌تواند علت چنین روندی باشد؟

- ۱) امنیت
- ۲) توزیع بار بهتر
- ۳) تسريع در دسترسی به داده
- ۴) تسريع در سرعت اجرای پروسس

- ۳۴- معمولاً عقیده بر این است که سیستم‌های عامل چند هسته (Multicore OS) به خوبی نسبت به تعداد هسته‌ها مقیاس‌پذیر (Scalable) نیستند. دلیل اصلی و مهم این مسئله کدام مورد می‌تواند باشد؟

- ۱) زمان‌بندی و تقسیم کارها مابین هسته‌های مختلف

(۲) بزرگ و پیچیده بودن سیستم‌های عامل برای سیستم‌های چند هسته‌ای

(۳) ارتباط و تبادل اطلاعات (Communication) مابین هسته‌ها برای اجرای برنامه‌ها

(۴) به اشتراک گذاشتن ساختمان داده‌های سیستم (System data structures) مابین هسته‌های مختلف

- ۳۵- سیستم‌های کرنل کوچک (μ -kernel) دارای مشکلاتی هستند. کدام مورد مشکل طراحی میکروکرنل را بهتر بیان می‌کند؟

(۱) از آنجا که کتابخانه‌ها (Libraries) همه در فضای کاربر (User) پیاده‌سازی می‌شوند، برای استفاده از آن‌ها باید از مکانیسم IPC (Interprocess Communication) استفاده کرد و از فضای کرنل عبور کرد. این شدت سیستم میکروکرنل را کند می‌کند.

(۲) تشخیص همه عناصر لازم برای قرار گرفتن در بطن کرنل زیاد مشخص نیست. این مسئله روند طراحی را کند و باعث می‌شود که میکروکرنل‌ها سیستم‌های چندان موفقی از کار در نیایند.

(۳) تجربه تاریخی نشان می‌دهد که سیستم‌های میکروکرنل هم کند هستند و هم سیستم‌های خوبی نیستند. بنابراین این طراحی طبق تجربه برای سیستم‌های عامل اشتباه است.

(۴) این ساختار، امکانات لازم را در اختیار کاربر قرار نمی‌دهد و بنابراین پیاده‌سازی برنامه‌ها با مشکلاتی روبرو است.

داده توزیع شده و مبحث پروتکل نهایی (Commit) تراکنش در دو فاز، اگر سایت هماهنگ کننده در هنگام اجرای این پروتکل برای تراکنش T دچار خرابی شود، سایر سایتها فعال (مشارکت کننده) باید در مورد سرنوشت T تصمیم بگیرند. چند مورد از عبارات زیر در این خصوص درست است؟

- اگر یک سایت فعال حاوی یک رکورد $\langle \text{commit } T \rangle$ در فایل گزارش (Log) خود باشد، T باید تأیید نهایی شود.
- اگر یک سایت فعال حاوی یک رکورد $\langle \text{abort } T \rangle$ در فایل گزارش خود باشد، T باید لغو شود.
- اگر حتی یک سایت فعال حاوی یک رکورد $\langle \text{ready } T \rangle$ در گزارش خود نباشد، سایت هماهنگ کننده مربوطه نمی‌تواند تصمیم به تأیید T گرفته باشد، بنابراین T باید لغو شود.
- در حالت غیر از موارد فوق، تمام سایتها فعال دارای یک رکورد $\langle \text{ready } T \rangle$ در گزارش‌های خود بوده، اما هیچ رکورد کنترلی دیگری در مورد T وجود ندارد. بنابراین از آنجایی که هماهنگ کننده هم دچار خرابی شده است، T باید لغو شود.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

- ۳۷ - در مبحث سریال پذیری (Serializability) اجرای تراکنش‌ها، زمان‌بندی زیر را در نظر می‌گیریم. چند مورد از ادعاهای زیر در این خصوص درست است؟

T_1	T_5
read (A)	
$A := A - 50$	
write (A)	read (B)
	$B := B - 10$
	write (B)
read (B)	
$B := B + 50$	
write (B)	read (A)
	$A := A + 10$
	write (A)

- این زمان‌بندی با رویکرد سریال پذیری تضادها (Conflicts) صحیح است.
- این زمان‌بندی با رویکرد سریال پذیری دیدگاهها (Views) صحیح است.
- این زمان‌بندی با رویکرد گراف تقدم (Precedence) صحیح است.
- این زمان‌بندی با رویکردهای فوق صحیح نیست، ولی نتیجه آن معادل یک اجرای سریال است.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

تکل‌های کنترلی همزمانی، چند مورد از ادعاهای زیر درست است؟

- پروتکل قفل‌گذاری دو فاز، رویکردی بدینانه است، زیرا به جز موارد «خواندن - خواندن» سایر انواع دسترسی‌های همزمان به یک داده مشترک را متعارض با قابلیت سریال پذیری فرض کرده و یکی از دو تراکنش را در انتظار دیگری قرار می‌دهد.
- پروتکل مرتب‌سازی براساس مهر زمانی، رویکردی بدینانه است، زیرا به جز موارد «خواندن - خواندن» سایر انواع دسترسی‌های همزمان به یک داده مشترک را که به ترتیب مهر زمانی نباشد، متعارض با قابلیت سریال پذیری فرض کرده و یکی از دو تراکنش را ناچار به لغو کامل می‌نماید.
- پروتکل اعتبارسنجی (Validation) دسترسی‌ها، رویکردی خوش‌بینانه است، زیرا انواع دسترسی‌های همزمان به یک داده مشترک را تا زمان اعتبارسنجی، مجاز فرض می‌نماید.

۴) صفر

۳

۲

۱)

- ۳۹- وظيفة تأمين خاصية دوام (Durability) بـ عهده کدام زیرسیستم است؟

Backup Subsystem (۱)

Recovery Subsystem (۲)

Concurrency Control Subsystem (۳)

- ۴) این خاصیت مرتبط با هیچ زیرسیستمی نیست و مرتبط با رسانه ذخیره‌سازی، یعنی حافظه‌های دائمی مانند هارد‌دیسک است.
- ۴۰- نوع دیگری از پروتکل درخت (Tree Protocol) وجود دارد که نام آن پروتکل جنگل (Forest Protocol) است. پایگاه داده در پروتکل جنگل به شکل یک جنگل از درخت‌های ریشه‌دار است. تمامی قوانین این دو پروتکل یکسان هستند. به جز یک قانون که هر تراکنش T_i ، اولین قفل بر روی هر یک از درخت‌ها را می‌تواند بر روی هر گره دلخواه اعمال کند. اکنون طبق پروتکل جنگل کدام مورد درست است؟

۱) این پروتکل گرسنگی (Starvation) ندارد ولی عدم وجود بن‌بست (Deadlock) را تضمین می‌کند.

۲) این پروتکل توالی‌پذیری نمایی (View Serializable) و همچنین توالی‌پذیری نتیجه‌ای را تضمین نمی‌کند.

۳) این پروتکل قابلیت بازیابی (Recoverable) ندارد ولی توالی‌پذیری تعارضی (Conflict Serialization) را تضمین می‌کند.

۴) این پروتکل توالی‌پذیری تعارضی (Conflict Serialization) و همچنین طرد تسلسلی (Cascadeless) را تضمین می‌کند.

- ۴۱- در دنباله رویداد زیر، $(X)_i$ یعنی «تراکنش T_i شروع می‌شود و Read-Set آن X است». V_j یعنی «تراکنش T_i تلاش می‌کند تا اعتبارسنجی شود» و $(X)_j$ یعنی «تراکنش T_i پایان می‌یابد و Write-Set آن X است». مشخص کنید که اگر این طرح با یک زمان‌بند مبتنی بر اعتبارسنجی پردازش شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

 $R_1(A, B); R_2(B, C); V_1; R_3(C, D); V_2; W_1(A); V_3; W_2(A); W_3(B)$
۱) فقط T_1 اعتبارسنجی می‌شود و T_2 و T_3 رد می‌شوند.۲) T_1 و T_2 اعتبارسنجی می‌شوند ولی T_3 رد می‌شود.

۳) هر سه تراکنش اعتبارسنجی می‌شوند.

۴) هر سه تراکنش رد می‌شوند.

خصوصیات Validation-based Concurrency Control درست نیست؟

۱) در این روش از مهر زمانی (Timestamp) تراکنش‌ها استفاده می‌شود.

۲) در هنگام اجرای تراکنش تمام بهنگام‌سازی‌ها روی کپی محلی داده‌ها که برای هر تراکنش به صورت مجزی است، نگهداری می‌شود.

۳) در این روش فرض می‌شود که تداخل کمی بین تراکنش‌ها اتفاق خواهد افتاد، زیرا در صورت وجود تداخل زیاد بین تراکنش‌ها کارایی این روش بسیار کاهش می‌یابد.

۴) در این روش اگر یک Schedule توالی‌پذیر (Serializable) نباشد، در حین اجرای عملیات‌های داخل تراکنش این موضوع تشخیص داده شده و تراکنش متوقف می‌شود و اثرات آن نیز rollback می‌گردد.

- ۴۳- یک مدیر کنترل همومندی مبتنی بر مهر زمان سختگیرانه (Strict Timestamp Ordering) را در نظر بگیرید. در زیر دنباله‌ای از رویدادها شامل رویدادهای شروع، که در آن St_i یعنی تراکنش T_i شروع می‌شود و co_i یعنی تراکنش T_i کامیت می‌شود. این دنباله نشان‌دهنده زمان واقعی است و زمان‌بند مبتنی بر مهر زمان به تراکنش‌ها مهر زمان را به ترتیب شروع شان تخصیص می‌دهد. مشخص کنید که برای آخرین دستور چه اتفاقی می‌افتد؟ (ترتیب دستورات دنباله از چپ به راست است).

$St_1 ; St_2 ; St_3 ; r_1(A) ; w_1(A) ; r_2(A)$

(ignored) ۲) صرف‌نظر می‌شود.

(rolled back) ۱) بازگشت داده می‌شود.

(accepted) ۴) اجرا می‌شود.

(delayed) ۳) به تأخیر می‌افتد.

- ۴۴- رابطه $R(A,B,C,D)$ را در نظر بگیرید که در آن A کلید اصلی رابطه است. فرض کنید R_1 , R_2 و R_3 سه قطعه (fragmentation) از رابطه R باشند که به صورت زیر تعریف شده‌اند. کدام‌یک از معیارهای صحت (Correctness) نقض شده است؟

$$R_1 = \pi_{AB} \sigma_{A \geq 2}(R)$$

$$R_2 = \sigma_{A < 2} \pi_{AB}(R)$$

$$R_3 = \pi_{CD}(R)$$

(Disjointness) ۲) جدایی

(Reconstruction) ۱) بازسازی

(Overlap) ۴) همپوشانی

(Completeness) ۳) کامل بودن

- ۴۵- گزینه درست کدام است؟

۱) توالی‌پذیری نمایی زیرمجموعه توالی‌پذیری تعارضی است و توالی‌پذیری نتیجه‌ای زیرمجموعه توالی‌پذیری تعارضی است.

۲) توالی‌پذیری تعارضی زیرمجموعه توالی‌پذیری نتیجه‌ای است و توالی‌پذیری نتیجه‌ای زیرمجموعه توالی‌پذیری نمایی است.

۳) توالی‌پذیری نمایی زیرمجموعه توالی‌پذیری نتیجه‌ای است و توالی‌پذیری نمایی زیرمجموعه توالی‌پذیری تعارضی است.

۴) توالی‌پذیری تعارضی زیرمجموعه توالی‌پذیری نمایی است و توالی‌پذیری نمایی زیرمجموعه توالی‌پذیری نتیجه‌ای است.

به اطلاع می رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ 17/12/1400 با مراجعته به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات" / "آزمون دکتری سال 1401" اقدام نمایید.
لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.



عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره باسخنامه	گروه امتحانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار والگوریتم	F	1	مهندسی و فنی

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	3	31	2
2	1	32	3
3	2	33	1
4	2	34	4
5	1	35	1
6	3	36	3
7	4	37	1
8	2	38	3
9	3	39	2
10	1	40	2
11	4	41	3
12	2	42	4
13	3	43	3
14	4	44	1
15	2	45	4
16	3		
17	1		
18	4		
19	2		
20	4		
21	2		
22	4		
23	3		
24	4		
25	3		
26	3		
27	1		
28	4		
29	2		
30	1		

خروج