


494

A



494

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمركز) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

رشته مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب – (کد ۲۳۱۳)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها) – آب‌های زیرزمینی پیشرفتی – هیدرولوژی مهندسی پیشرفتی	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.



این آزمون نمرة منفی دارد.

عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

- ۱ دو تیر A و B مطابق شکل زیر به صورت گیردار به تکیه گاه متصل هستند. تحت اثر لنگر انتهایی M، تیرها بدون اصطکاک روی یکدیگر می لغزنند بدون آنکه تماس شان را از دست دهند. اگر M_A سهم تیر A از M و M_B سهم تیر B از M باشد، در صورتی که $E_A = \frac{1}{2}E_B$ و $M = \frac{1}{6}E_A b h^2$ آنگاه بین M_A و M_B کدام رابطه برقرار است؟





$$\frac{M}{2M_A} - \frac{M}{M_B} = 1 \quad (1)$$

$$\frac{M_A}{2M} - \frac{M_B}{M} = 1 \quad (2)$$

$$\frac{M}{2M_B} - \frac{M}{M_A} = 1 \quad (3)$$

$$\frac{M_B}{2M} - \frac{M_A}{M} = 1 \quad (4)$$

- ۲ سطح مقطع تیر AB از دو مصالح با مدول الاستیسیته $E_1 = 100 \text{ GPa}$ و $E_2 = 200 \text{ GPa}$ تشکیل شده است. اگر تنش مجاز مصالح $\sigma_1 = 80 \text{ MPa}$ و $\sigma_2 = 120 \text{ MPa}$ باشد، حداقل مقدار b چند سانتی متر است؟




$$6/25 \quad (1)$$

$$12/5 \quad (2)$$

$$18/75 \quad (3)$$

$$25 \quad (4)$$

- ۳ در مقطع داده شده ممان اینرسی حداکثر ۴ برابر ممان اینرسی حداقل است. مقدار تنش خمشی حداکثر چند



$$\text{برابر } \frac{M \cdot a}{I} \text{ است؟} \quad (I_{\max} = 4I_{\min} = 4I)$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{8} \quad (1)$$


$$\frac{\sqrt{2}}{8} \quad (2)$$

$$\sqrt{2} \quad (3)$$

$$\frac{3}{8} \quad (4)$$


مهره به گونه‌ای محکم شده است که تنشی در سازه ایجاد نمی‌گردد، چنانچه مهره به اندازه یک دور دیگر محکم گردد و دمای میله AB به مقدار 20°C به میله AB (بر حسب kg) کدام است؟ (گام پیچ ۲mm، $\alpha = 10^{-4} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$)

$$(L=1\text{m}, EA = 130 \frac{\text{ton}}{\text{cm}^2}, \alpha = 10^{-4} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}, 2\text{mm})$$




- (۱) 18°
 (۲) 24°
 (۳) 36°
 (۴) 48°

-۵ در مقطع مستطیلی زیر چنانچه قطر مقطع همواره مقداری ثابت باشد، نسبت $\frac{a}{b}$ چقدر باشد تا مقاومت خمشی حول محور x حداقل گردد؟



- (۱) $\sqrt{2}$
 (۲) $\sqrt{3}$
 (۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$


-۶ یک قطعه فولادی با سطح مقطع مربعی به ابعاد $a \times a$ و ارتفاع h مطابق شکل زیر در داخل یک حفره بدون اصطکاک قرار دارد. قبل از بارگذاری قطعه فولادی به صورت کامل در تماس با جدارهای حفره است (بدون ایجاد تنش)، اگر نیروی F با واسطه یک صفحه صلب به صورت یکنواخت در بالای قطعه فولادی اعمال شود، تغییر ارتفاع قطعه فولادی (Δh)، کدام است؟ (ضریب پواسون قطعه ۰.۷ و مدول الاستیسیته قطعه E)



$$\begin{aligned} & -\frac{Fh}{a^2 E} (1 - v^2) \quad (1) \\ & -\frac{Fh}{a^2 E} \frac{(1-v)(1+2v)}{1-v} \quad (2) \\ & -\frac{Fh}{a^2 E} \frac{(1+v)(1-2v)}{1-v} \quad (3) \\ & -\frac{Fh}{a^2 E} \quad (4) \end{aligned}$$

با وزن W بر روی ۳ میله الاستیک با صلبیت EA مطابق شکل قرار داده می‌شود. زاویه شیب تیر

صلب (B) نسبت به افق تحت اثر وزن تیر چقدر است؟



$$\frac{2\cos\alpha - 1}{4\cos\alpha} \cdot \frac{W \cot\alpha}{EA} \quad (1)$$

$$\frac{2\cos^3\alpha - 1}{4\cos^3\alpha} \cdot \frac{W \tan\alpha}{EA} \quad (2)$$

$$\frac{\cos^3\alpha - 1}{2\cos^3\alpha} \cdot \frac{W \cot\alpha}{EA} \quad (3)$$

$$\frac{2\cos^3\alpha - 1}{4\cos^3\alpha} \cdot \frac{W \cot\alpha}{EA} \quad (4)$$

-۸ تیوی که از مصالح با رفتار الاستیک خطی ساخته شده، تحت دو بارگذاری به طور جداگانه قرار می‌گیرد. شعاع

انحنای یک نقطه تحت بارگذاری اول برابر $45m$ و تحت بارگذاری دوم برابر $90m$ در جهت انحنای ناشی از بارگذاری اول است. چنانچه این تیر به طور همزمان تحت دو بارگذاری مذکور قرار گیرد، شعاع انحنای تیر آن نقطه

چندمتر است؟

(۱) ۴۵


(۲) ۳۰

(۳) ۱۳۵

(۴) ۷۵

-۹ یک ستون کوتاه با سطح مقطع مقطع ستاره مانند که در آن ضخامت اجزاء خیلی کوچک‌تر از ابعاد سطح مقطع است (a << b) با خروج از مرکزیت b تحت نیروی فشاری F قرار گرفته است. حداقل b به شرطی که هیچ نقطه از

ستون تحت کشش قرار نگیرد، چقدر است؟



$$\frac{a}{12} \quad (1)$$

$$\frac{5a}{36} \quad (2)$$

$$\frac{5a}{72} \quad (3)$$

$$\frac{a}{6} \quad (4)$$

-۱۰ میله AB به طول L با سطح مقطع جدار نازک نشان داده شده تحت گشتاور گستردگی پیچشی یکنواختی به شدت

قرار دارد، زاویه پیچش نقطه B بر حسب $\frac{t_0 L^2}{G\pi R^4}$ کدام است؟ (G مدول برشی مصالح است و



$$(t = \frac{1}{20} R) \quad (1)$$

$$6000 \quad (2)$$

$$12000 \quad (3)$$


$$16000 \quad (4)$$

$$24000 \quad (5)$$



۱۱- سر سرمه ریز، تغییر مکان محل اثر بار چه ضریبی از $\frac{PL}{EA}$ است؟ (سطح مقطع تمام اعضا A و مدول الاستیسیته

آنها است).




$$\frac{4}{9} \quad (1)$$

$$\frac{40}{9} \quad (2)$$

$$\frac{20}{9} \quad (3)$$

$$\frac{22}{9} \quad (4)$$

۱۲- در شکل زیر نیروی فنر پس از اعمال بار P چقدر خواهد بود؟ (فاصله فنر و تیر پایین قبل از اعمال بار برابر $\frac{PL^3}{12EI}$ است).




$$\frac{P}{4} \quad (1)$$

$$\frac{P}{6} \quad (2)$$

$$\frac{3}{4}P \quad (3)$$

$$\frac{P}{12} \quad (4)$$

۱۳- اگر بار زنده با شدت $\frac{kN}{m}$ و بار مرده با شدت $\frac{kN}{m}$ بر تیر زیر وارد شود، با فرض $L = 1\text{ m}$ حداقل مقدار لنگر تکیه‌گاه A (بر حسب $\frac{kN}{m}$) چقدر خواهد بود؟ (بار زنده در نواحی مختلف تیر و با طول دلخواه قابل اعمال است).




$$5 \quad (1)$$

$$13 \quad (2)$$

$$17 \quad (3)$$

$$26 \quad (4)$$

لنگر در تکیه‌گاه A چه ضریبی از WL^2 است؟



۱ (۱)
۹


۱ (۲)
۱۸

۱ (۳)
۳۶

۵ (۴)
۳۶

- ۱۵- اختلاف زاویه دوران بین دو گروه A و B در سازه نشان داده شده در اثر بارهای واردہ چه ضریبی از $\frac{PL^2}{EI}$ است؟

(۱) برای تمامی اعضایکسان است.



۱ (۱)
۲

۱ (۲)
۳


۱ (۳)
۴

۱ (۴)
۸

- ۱۶- در خرپای نشان داده شده چنانچه تکیه‌گاه A به مقدار ۱cm نشست رو به پایین داشته باشد و دمای میله‌های

۱ و ۲ به مقدار $C = 20^\circ$ افزایش یابد، تغییر مکان قائم گره (B) چند سانتی‌متر است؟

ضریب انبساط حرارتی $\alpha = 10^{-5}/^\circ C$ و طول تمام میله‌ها یکسان و برابر با ۲m است.



صلبیت محوری میله‌های است.

۰/۷۵ (۱)

۰/۵ (۲)

۱ (۳)

۱/۵ (۴)

- ۱۷- در تیر نشان داده شده لنگر M چه ضریبی از $\frac{EI\Delta}{L^2}$ باشد تا، یک سوم میانی تیر به طور کامل در تماس با کف


صلب قرار گیرد؟ (ثابت $EI = \text{ثابت}$)

۲ (۱)

۳ (۲)


۶ (۳)

۹ (۴)




AI از سازه نشان داده شده، بار گستردہ با شدت W و طول دلخواه عبور می کند. حداکثر جابجایی


$$\text{قائم گره C بر حسب } \frac{WL^4}{EI} \text{ کدام است؟ (صلبیت خمشی تمام اعضاء EI است).}$$



-۱۹ در قاب نشان داده شده، عکس العمل افقی تکیه گاه A کدام است؟ (صلبیت اعضای AB و BC برابر با EI و عضو CD صلب است).




-۲۰ مقدار نیروی X چقدر باشد تا، انرژی کرنشی سازه نمایش داده شده حداقل گردد؟ (فرم $K = \frac{EA}{2L}$)




-۲۱ رودخانه‌ای با دبی ثابت در بالای آبخوان آزادی قرار گرفته که سطح آب زیرزمینی، در 30° متری از کف رودخانه است. چنانچه عرض رودخانه برابر ۴ متر و ضریب هدایت هیدرولیکی برابر 10° متر بر روز باشد؛ مقدار دبی تراویش شده از رودخانه به آبخوان در طول واحد از رودخانه طی مدتی که سطح آب به ضخامت بستر می‌رسد بر حسب مترمکعب بر روز کدام است؟

- (۱) $0/4$
(۲) $1/2$
(۳) 12
(۴) 40

- ۲۲- چاه‌های متداخل شماره ۱ و ۲ در لایه آبدار تحت فشاری حفر شده‌اند. مقدار ضریب انتقال لایه برابر $T = \frac{m^2}{sec}$ است. چاه شماره ۱ از نوع پمپاژ و دبی آن $\frac{m^3}{sec} \pi$ است. چاه شماره ۲ از نوع تغذیه و دبی آن $\frac{m^3}{sec} \pi$ است. مقدار افت سطح آب در مرکز مختصات کدام است؟ (ارتفاع پیزومتریک در فاصله ۴۰۰ متری برابر $h = 60\text{ m}$ اندازه‌گیری شده است).



- (۱) ۶۰
- (۲) ۶۰/۰۵
- (۳) ۵۹/۹۵
- (۴) ۵۷




- ۲۳- در شکل زیر شرایط موزی جریان کدام یک از موارد زیر است؟

- (۱) AB دیریچله - BC نیومن - DA دیریچله
- (۲) AB نیومن - CD دیریچله - BC نیومن - DA نیومن
- (۳) AB کوشی - BC دیریچله - CD نیومن - DA نیومن
- (۴) AB کوشی - BC نیومن - CD دیریچله - DA دیریچله

- ۲۴- هنگامی که ۳/۶۸ میلیون مترمکعب آب از لایه آبدار آزادی به مساحت $A = 6/4\text{ km}^2$ تخلیه می‌گردد سطح ایستابی به طور میانگین $2/6$ متر افت می‌کند. اگر در طی دوره تغذیه به میزان 20 cm سطح ایستابی در لایه آبدار به اندازه $10/8$ متر بالا بیاید، حجم آب تزریق شده چند میلیون متر مکعب بوده است؟

- (۱) ۷/۶
- (۲) ۶/۹
- (۳) ۱۳/۵
- (۴) ۱۵/۳



- ۲۵- براساس شکل زیر کدام عبارت صحیح است؟


- (۱) $k_h > k_v$
- (۲) $k_v > k_h$
- (۳) $k_h = k_v$

(۴) بسته به مقادیر k_1 و k_2 ، همه گزینه‌ها می‌تواند صحیح باشد.

- ۲۶- با حل معادلات جریان در آبخوان‌ها براساس فرضیات دوبوئی - فورش هایمر، کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) سطح پیزومتری محاسبه شده در آبخوان‌های تحت فشار نسبت به سطح پیزومتری واقعی پایین‌تر است.
- (۲) سطح ایستابی محاسبه شده در آبخوان‌های آزاد نسبت به سطح ایستابی واقعی بالاتر است.
- (۳) سطح ایستابی محاسبه شده در آبخوان‌های آزاد نسبت به سطح ایستابی واقعی پایین‌تر است.
- (۴) سطح پیزومتری محاسبه شده در آبخوان‌های تحت فشار نسبت به سطح پیزومتری واقعی بالاتر است.

ان آزاد که بین دو رودخانه A و B به فاصله L متر از یکدیگر قرار گرفته است، ضریب هدایت هیدرولیکی برابر k و آبخوان به صورت غیریکنواخت با معادله $x = R = 60k$ از طریق بارش تغذیه می‌شود که در آن x فاصله از رودخانه A، است. سطح آب در رودخانه‌های A و B به ترتیب برابر h_A و h_B است. رابطه سطح ایستابی آبخوان کدام است؟



$$h^* = -2.0x^3 + \frac{h_B - h_A}{L}x + 2.0L^2x + h_A \quad (1)$$

$$h^* = -3.0x^2 + \frac{h_B - h_A}{L}x + 3.0L^2x + h_A \quad (2)$$

$$h^* = -3.0x^2 + \frac{h_B - h_A}{L}x + 3.0L^2 + h_A \quad (3)$$

$$h^* = -2.0x^2 + \frac{h_B - h_A}{L}x + 2.0L^2 + h_A \quad (4)$$

- ۲۸- آبخوانی دارای دو لایه به صورت زیر است که در آن k_1 و k_2 به ترتیب برابر ۱ و ۲ متر بر روز است. چنانچه

ضخامت لایه اول (a) برابر $\frac{1}{2}$ متر باشد، دبی جریان در واحد عرض آبخوان کدام است؟


$$Q = \frac{-1}{2L}(h_B - h_A) \quad (2)$$

$$Q = \frac{-1}{2L}(h_B - h_A) - \frac{1}{L}(h_B^* - h_A^*) \quad (1)$$

$$Q = \frac{1}{2L}(h_B - h_A) \quad (4)$$

$$Q = +\frac{1}{2L}(h_B - h_A) + \frac{1}{L}(h_B^* - h_A^*) \quad (3)$$

- ۲۹- رودخانه‌ای به صورت شماتیک زیر، در یک منطقه آبرفتی به اندازه 180° درجه تغییر مسیر می‌دهد؛ براساس تئوری تصاویر کدام عبارت در محاسبه افت در هر نقطه مورد نظر از آبخوان در این منطقه، قابل قبول است؟



(۱) محاسبه افت با استفاده از ۳ چاه تغذیه مجازی

(۲) محاسبه افت با استفاده از یک ردیف چاه مجازی هم راستا با چاه پمپاژ و ردیف دیگر در فاصله ۲۰ از بخش جنوبی رودخانه با بی‌نهایت چاه پمپاژ و تغذیه مجازی

(۳) محاسبه افت با استفاده از ۳ چاه پمپاژ مجازی

(۴) محاسبه افت با استفاده از یک ردیف چاه مجازی هم راستا با چاه پمپاژ با بی‌نهایت چاه پمپاژ و تغذیه مجازی جریان آب زیرزمینی در محیط متخلخل 10% دارای سرعت دارسی به اندازه 0.0001 m/s سانتی‌متر بر ثانیه است و کلراید (آلودگی) به طور پیوسته در سطح آبخوان تزریق می‌شود؛ ضریب پخشیدگی طولی هاله آلودگی برابر $2/65$

سانتی‌متر مربع بر ثانیه و مقادیر w و D به ترتیب برابر 5° و $(\frac{m^2}{s})^{10^{-9}}$ است. ضریب پخشیدگی طولی در حل

معادلات جریان آلودگی چقدر خواهد بود و کدام بخش از معادلات (Advection-Dispersion) حاکم خواهد بود؟

$$\text{Advection} - 235^\circ \quad (2)$$

$$\text{Dispersion} - 235^\circ \quad (1)$$

$$\text{Advection} - 2/35 \quad (4)$$

$$\text{Dispersion} - 2/35 \quad (3)$$

یک آبخوان دارای تخلخل 50% و درجه اشباع مؤثر 30% است. براساس آزمایشات در صورت اشباع بودن محیط آبدهی ویژه برابر 40% تخمین زده شده است. تغییرات محتوای رطوبتی خاک در حالت غیراشباع و در اثر نفوذ یک جبهه آب چقدر خواهد بود؟ (ارتفاع آب در سطح زمین ناچیز است).

- ۱) 14°
- ۲) 28°
- ۳) 30°
- ۴) 40°

- ۳۲- چاهی به قطر 20 m به طور کامل در لایه آبدار تحت فشاری در فاصله 200 m از یک کوه حفر شده است. ضخامت لایه آبدار 25 m و ضریب هدایت هیدرولیکی آن 5 m/r است. حداقل دبی پمپاژ از چاه با شعاع تأثیر 300 m چقدر باشد، تا افت در چاه پمپاژ از 2 m تجاوز نکند؟

$$Q_{\text{man}} = \frac{\Delta \theta}{\pi} \ln 2250 \quad (1)$$

$$Q_{\text{man}} = \frac{\Delta \theta}{\pi} \ln 4000 \quad (2)$$

$$Q_{\text{man}} = \frac{\Delta \theta \pi}{\ln 4000} \quad (3)$$

$$Q_{\text{man}} = \frac{\Delta \theta \pi}{\ln 2250} \quad (4)$$

- ۳۳- در آزمایشات پمپاژ در آبخوان‌های تحت فشار براساس روش تایس اگر $w(u)$ تابع چاه، s افت، t زمان و r فاصله از چاه پمپاژ باشد، کدام گزینه درست است؟

$$(1) \text{ نمودار لگاریتمی } w(u) \text{ نسبت به } \frac{t}{r^2} \text{ مشابه نمودار لگاریتمی } s \text{ نسبت به } \frac{t}{r^2} \text{ است.}$$

$$(2) \text{ نمودار لگاریتمی } w(u) \text{ نسبت به } u \text{ مشابه نمودار لگاریتمی } s \text{ نسبت به } t \text{ است.}$$

$$(3) \text{ نمودار لگاریتمی } s \text{ نسبت به } w(u), \text{ مشابه نمودار لگاریتمی } \frac{r^2}{t} \text{ نسبت به } u \text{ است.}$$

$$(4) \text{ نمودار لگاریتمی } s \text{ نسبت به } u, \text{ مشابه نمودار } \frac{r^2}{t} \text{ نسبت به } w(u) \text{ است.}$$

- ۳۴- معادله زیر معادل چه مدلی است؟

$$(1+0.6B)(1-B)Y_t = (1-0.9B)^2 e_t$$

$$\text{ARIMA}(2,1,1) \quad (2)$$

$$\text{ARIMA}(2,0,1) \quad (4)$$

$$\text{ARIMA}(1,2,1) \quad (1)$$

$$\text{ARIMA}(1,1,2) \quad (3)$$

- ۳۵- اگر هیدروگراف واحد لحظه‌ای حوضه‌ای به صورت مثلثی با زمان پایه 20 min ساعت و دبی اوج $20\text{ m}^3/\text{s}$ در ساعت پنجم از ابتدای بارش باشد، هیدروگراف واحد 4 min ساعته حوضه در 2 min مدت مانده به زمان دبی اوج چند متربکعب بر ثانیه است؟


$$2/5 \quad (2)$$

$$4/5 \quad (4)$$

$$2 \quad (1)$$

$$4 \quad (3)$$

وزيع بارش سالانه منطقه‌ای برای ۱۰۰ سال مطابق با نمودار فراوانی زیر باشد. اگر مطابق با شاخص خشکسالی مدنظر در صورتی که بارش برابر یا کمتر از دو دهک انتهاي (براساس تعداد رخدادها) باشد و خشکسالی شدید و یا خیلی شدید در منطقه رخ دهد، احتمال وقوع دو سال پیاپی با خشکسالی شدید و یا خیلی شدید در منطقه در طی ۱۰ سال چند درصد است؟




- (۱) ۰/۶
- (۲) ۳/۴
- (۳) ۶
- (۴) ۳۰/۲

-۳۷- از مزایای شاخص خشکسالی پالمر به کدامیک از موارد زیر می‌توان اشاره کرد؟

- (۱) امکان استفاده برای تعیین خشکسالی‌های بلندمدت، امکان لحاظ اثرات تغییر اقلیم، لحاظ وضعیت بازه زمانی قبلی
- (۲) امکان استفاده برای تعیین خشکسالی‌های بلندمدت، امکان لحاظ اثرات تغییر اقلیم، لحاظ برف در محاسبات
- (۳) امکان استفاده برای تعیین خشکسالی‌های بلندمدت، لحاظ برف در محاسبات، لحاظ وضعیت بازه زمانی قبلی
- (۴) امکان لحاظ اثرات تغییر اقلیم، لحاظ وضعیت بازه زمانی قبلی، لحاظ برف در محاسبات

-۳۸- فرض کنید هیدروگراف S حاصل از هیدروگراف واحد ۲ ساعته به ارتفاع یک سانتی‌متر را بتوان به صورت زیر



- (۱) ۹ - ۳۶
- (۲) ۷ - ۳۶
- (۳) یک - ۹
- (۴) یک - ۷

-۳۹- کدامیک از عبارات زیر در خصوص پیش‌بینی‌های هواشناسی صحیح است؟

- (۱) با افزایش مساحت حوضه‌ای که در آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد و افزایش فاصله زمانی تا پیش‌بینی دقت پیش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد.
- (۲) با افزایش مساحت حوضه‌ای که در آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد و کاهش فاصله زمانی تا پیش‌بینی دقت پیش‌بینی‌ها افزایش می‌یابد.
- (۳) با افزایش مساحت حوضه‌ای که در آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد و کاهش فاصله زمانی تا پیش‌بینی دقت پیش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد.
- (۴) با افزایش مساحت حوضه‌ای که در آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد و افزایش فاصله زمانی تا پیش‌بینی دقت پیش‌بینی‌ها افزایش می‌یابد.

از مدل‌های مانای AR(1) و ARMA(1,1) برای پیش‌بینی یک گام زمانی آینده استفاده شود، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱) پیش‌بینی هر دو مدل AR(1) و ARMA(1,1) همواره از آخرین مقدار سری زمانی کوچک‌تر خواهد بود.

۲) پیش‌بینی مدل AR(1) همواره از آخرین مقدار سری زمانی کوچک‌تر خواهد بود در حالی که پیش‌بینی مدل ARMA(1,1) می‌تواند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از آخرین مقدار سری زمانی باشد.

۳) پیش‌بینی هر دو مدل AR(1) و ARMA(1,1) می‌تواند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از آخرین مقدار سری زمانی باشد.



۴) پیش‌بینی مدل AR(1) می‌تواند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از آخرین مقدار سری زمانی باشد در حالی که پیش‌بینی مدل ARMA(1,1) همواره از آخرین مقدار سری زمانی کوچک‌تر خواهد بود.

-۴۱ با زیاد شدن درجه آزادی (تعداد پارامترها) در مدل‌سازی هیدرولوژیکی توسط یک مدل تفهیمی (Conceptual) الزاماً دقت مدل‌سازی

۱) در مرحله واسنجی (کالیبراسیون) مدل زیاد می‌شود. ۲) در هر دو مرحله واسنجی و صحت‌سنجی زیاد می‌شود.

۳) در مرحله صحت‌سنجی مدل زیاد می‌شود. ۴) بسته به شرایط هر ۳ مورد می‌تواند درست باشد.

-۴۲ برای حوضه مطابق شکل زیر که توسط خطوط ایزوکرونال به ۵ زیر حوضه تقسیم شده، مقدار پالس سوم دبی خروجی از حوضه برای بارش اضافی (هیتوگراف) مطابق نمودار زیر چند واحد است؟



- ۱۴ (۱)
۳۳ (۲)
۵۰ (۳)
۵۲ (۴)

-۴۳ در صورتی که برای ایستا کردن سری زمانی x_t ، هدف اعمال تبدیل $\ln x_t$ باشد، در تبدیل باکس - کاکس به صورت

$$y_t = \frac{x_t^\lambda - 1}{\lambda}$$

$$\lambda = 0 \quad (۴)$$

$$\lambda \neq 0 \quad (۳)$$

$$\lambda = 1 \quad (۲)$$

$$\lambda \neq 1 \quad (۱)$$

-۴۴ براساس هیدرولوگراف واحد لحظه‌ای (IUM) مدل مخزن خطی، دبی اوج (پیک) هیدرولوگراف واحد D ساعته مدل مخزن خطی با ضریب ذخیره k کدام است؟

$$Q_p = \frac{1}{k} e^{-\frac{D}{k}} \quad (۲)$$

$$Q_p = \frac{1}{k} (1 - e^{-\frac{D}{k}}) \quad (۱)$$

$$Q_p = \frac{1}{D} (e^{-\frac{D}{k}}) \quad (۴)$$

$$Q_p = \frac{1}{D} (1 - e^{-\frac{D}{k}}) \quad (۳)$$

-۴۵ در صورتی که در مدل ناش (Nash) با پارامترهای n و K، در کنار هر مخزن خطی، یک کanal خطی با ضریب انتقال T قرار گیرد، مقادیر ممان اول (زمان تأخیر) M_1 و ممان دوم M_2 مدل کدام است؟

$$M_1 = nK - nT$$

$$M_1 = nK + nT$$

$$M_2 = (nK - nT)^{\gamma} + nK^{\gamma} \quad (۲)$$

$$M_2 = (nK - nT)^{\gamma} - nK^{\gamma} \quad (۱)$$

$$M_1 = nK + nT$$

$$M_1 = nK - nT$$

$$M_2 = (nK + nT)^{\gamma} + nK^{\gamma} \quad (۴)$$

$$M_2 = (nK + nT)^{\gamma} - nK^{\gamma} \quad (۳)$$

به اطلاع می رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ 1400/01/03 با مراجعته به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات" / "آزمون دکتری سال 1400" اقدام نمایید.
لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مكتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.



گروه امتحانی	شماره باسختمامه	نوع دفترچه	عنوان دفترچه
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع اب	1	A	مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع اب

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	1	31	2
2	2	32	4
3	4	33	1
4	3	34	3
5	4	35	4
6	3	36	3
7	4	37	1
8	2	38	1
9	1	39	2
10	2	40	2
11	2	41	1
12	4	42	2
13	3	43	4
14	1	44	3
15	4	45	4
16	1		
17	3		
18	3		
19	2		
20	3		
21	4		
22	1		
23	2		
24	4		
25	2		
26	3		
27	1		
28	2		
29	2		
30	3		

خروج